Willamette Valley Company
660 McKinley Street
P.O. Box 2280
Eugene, OR 97402
T 541-484-9621
F 541-484-1987

ENCRE POUR MARQUAGE SUR PLACAGE // VENEER STRIPING INK

DESCRIPTION DU PRODUIT

La *Willamette Valley Company* a élaboré des encres brillantes et lisibles pour marquer les contreplaqués, les placages et les autres produits de l'industrie du bois. Les encres pour concentrées pour le marquage (*Veneer Striping Ink Concentrate (VIC))* sont offertes dans presque toutes les couleurs et sont conçues pour tous les marquages sur placages. Les encres VIC sont disponibles en concentrés 50 pour 1.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Solides : Information non disponible
Poids/Gallon : 8.34
Viscosité : Information non disponible
Couleurs : disponibles dans la plupart des couleurs
pH : 7.5 – 7.8
Durée de conservation : 9 mois (Peut nécessiter d'être agitée)
Stabilité gel/dégel : Bonne (Nécessitera d'être agitée)
Entreposage : Entreposer à l'abri de la lumière directe du soleil. Une chaleur excessive provoquera une dégradation du produit. Entreposer entre 38°F et 100°F (entre 3 et 38°C).

UTILISATION

Afin d'utiliser l'encre de marquage pour placage de manière efficace dans le système de détection, les lignes doivent être rincées à l'eau avant son utilisation. Ceci assurera qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec les produits préalablement utilisés. L'encre VIC peut être appliquée en parallèle avec un hygromètre (*Sure Shot Moisture Meter*) ou tout autre spray industriel. Les encres VIC sont offertes dans un ratio spécifique 50 à 1. Un mélange inadéquat pourrait réduire la performance du produit. Les encres VIC sont conçues pour un usage intérieur et décoloreront avec le temps si elles sont exposées au soleil direct.

Willamette Valley Company
660 McKinley Street
P.O. Box 2280
Eugene, OR 97402
T 541-484-9621
F 541-484-1987

TEST DE PERFORMANCE

Dans son utilisation prévue, les encres VIC démontrent une couleur d'une bonne intensité, mais celles-ci peuvent décolorer à certains degrés après trois mois ou plus. La *Willamette Valley Company* a testé ses encres rigoureusement et croit qu'elles sont les meilleures pour cet usage.

ÉTAPES À RESPECTER EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE DU PRODUIT

Ramasser le plus possible avec une cuiller ou une pelle. Si c'est faisable, absorber avec une substance inerte avant de ramasser. Laver les résidus à l'eau et relaver avec une solution 1 pour 1 d'eau de Javel et d'eau. L'encre tachera la peau et les vêtements. Utiliser un savon sans eau pour nettoyer et laver ensuite avec du savon et de l'eau.

DANGERS

Lors de la manipulation du produit dans sa forme concentrée, il est recommandé d'utiliser des gants en Néoprène, un tablier en caoutchouc ou en plastique et des lunettes de protection étanches ou un écran facial complet. Dans sa forme diluée, prête à l'emploi, le produit présente des risques minimes dans les lieux de travail.

Consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser ce produit.